



Sistema de comunicación
Prolog XL

Garantía
2 años

Propiedades mecánicas:

Comunicación con inversores	RS485
Interfaz de comunicaciones	Ethernet/Analog/GSM
Display	Sí
Memoria de larga duración	Memoria flash 256 MB
Medio de memoria adicional	No
Consumo de potencia	7,5W
Dimensiones	230mm x 225mm x 85mm
Tipo de montaje	Pared
Interfaz de usuario	Navegador de Internet
Entradas	4 analógica, 4 digital
Salidas	1 digital
Sensores de temperatura	Sí
Alarma	Sí
Tipo de protección	IP 21
Rango de temperatura ambiente	-22°C + 65°
Idiomas	Inglés, Alemán, Español
Número de dispositivos a conectar	32 unidades / 10 centrales
Alcance máximo comunicación	1200m RS485 / 100m Ethernet



Kaco

La compañía alemana fundada en 1914 entró en el sector fotovoltaico 80 años más tarde, en 1994. Del 2005 al 2008 experimentó un gran crecimiento que se tradujo en tres nuevas fábricas puestas en marcha durante este período. Gracias a 400kW de potencia fotovoltaica instalada en las cubiertas de las instalaciones de la empresa, la fabricación de los inversores es CO2 neutra. Además, los trabajadores de la empresa utilizan vehículos eléctricos para desplazarse y están involucrados en la iniciativa myclimate..