



ABB TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X

Eficiencia

98.2%

Garantía

Producto garantizado para 10 años.

Garantía ampliable hasta 20 años

Características eléctricas

Potencia nominal (kW)	20.0
Potencia pico (kWp)	24.0
Potencia máx. (kVA)	20.0
Tensión máx. (V)	950.0
Intensidad máx. (A)	50.0
Tensión mín. (V)	440
Tensión máx. (V)	800.0
Entradas MPP	2
Monitorización de red	ENS
Protocolo de comunicaciones	RS485



La amplia gama de los convertidores de corriente continua en alterna ha elevado a PowerOne al segundo lugar de la lista mundial de fabricantes de inversores solares. La empresa estadounidense se enorgullece de haber conseguido la calificación A+ para su equipo trifásico Aurora PVI-12.5-OUTD tras demostrar un perfecto funcionamiento durante las pruebas realizadas por PhotonLab de la revista Photon Magazine. Una constante inversión en I+D+i es la filosofía de la multinacional. Con el afán de una mejora continua, la compañía con la central en Camarillo (California) afianza su liderazgo con más de 30 años de experiencia y 3.000 empleados en Europa, Asia y América.

Características técnicas

Entradas CC	8
Protección IP	IP65
Transformador	No
Display	Sí

Ref: **AE11376**