



**Kaco Powador 36.0 TL3 XL INT W5**

**Eficiencia**

98.0%

**Garantía**

Producto garantizado para 5 años.

Garantía ampliable hasta 20 años con contrato de mantenimiento.3 reguladores MPP independientes / 4 strings por MPP

**Características eléctricas**

Potencia nominal(kW)	<b>30.0</b>
Potencia pico(kWp)	<b>36.0</b>
Potencia máx.(kVA)	<b>30.0</b>
Tensión máx.(V)	<b>1000.0</b>
Intensidad máx.(A)	<b>102.0</b>
Tensión mín.(V)	<b>200</b>
Tensión máx.(V)	<b>800.0</b>
Entradas MPP	<b>3</b>
Monitorización de red	<b>3-Phase</b>
Protocolo de comunicaciones	<b>Ethernet , RS485</b>



**Kaco, una empresa involucrada con el medio ambiente**

La compañía alemana fundada en 1914 entró en el sector fotovoltaico 80 años más tarde, en 1994. Del 2005 al 2008 experimentó un gran crecimiento que se tradujo en tres nuevas fábricas puestas en marcha durante este período. Gracias a 400kW de potencia fotovoltaica instalada en las cubiertas de las instalaciones de la empresa, la fabricación de los inversores es CO2 neutra. Además, los trabajadores de la empresa utilizan vehículos eléctricos para desplazarse y están involucrados en la iniciativa myclimate.

**Características técnicas**

Entradas CC	<b>12</b>
Protección IP	<b>IP54</b>
Transformador	<b>No</b>
Display	<b>Sí</b>

**Ref: KD21261**