



**Inversor para aislada
Multiplus C 12/800/35**

Garantía
2 años

Propiedades mecánicas:

Funcionamiento en paralelo y en trifásico	Sí
Rango de tensión de entrada (V DC)	9,5 - 17
Potencia cont. de salida 25°C	700
Potencia cont. de salida 40°C	650
Pico de potencia (W)	1600
Tensión / Frecuencia CA de salida (4)	230VAC +/- 2% / 50Hz +/- 0,1%
Eficacia máx. 12/24/48 V (W)	92,00%
Consumo en vacío 12/24/48 V (W)	8
Sensor de temperatura de la batería	Sí
Protección (2)	Cortocircuito de salida / Sobrecarga / Tensión de la batería muy alta / Tensión de la batería muy baja / Tª muy alta / 230 V CA en la salida del inversor/ Ondulación de la tensión de entrada muy alta
Temperatura de funcionamiento	-20° a 50°C
Tipo de protección	IP 21
Peso en (kg)	10
Dimensiones (mm)	375 x 214 x 110
Ventilación forzada	Sí
Intensidad máx. de carga de baterías (25°C)	35



Victron Energy

El portafolio de la empresa Victron Energy engloba inversores/cargadores sinusoidales, convertidores CC/CC, cargadores de batería, interruptores de transferencia y monitores de baterías entre otros. La compañía destaca por sus innovaciones técnicas, fiabilidad y calidad de fabricación. La marca posee una gran notoriedad en el segmento de sistemas eléctricos aislados. Victron Energy trabaja además en el sector de la automoción en el que está creciendo rápidamente.