



Conector solar
Radox Solar con cierre por torsión integrado 4mm²
Radox Solar con cierre por torsión integrado 6mm²

Garantía
1 año

Propiedades mecánicas:

Sistema de conectores	4mm ²	6mm ²
Máxima tensión del sistema	1000 V/DC (TÜV)	1000 V/DC
Resistencia de paso	0,5 mΩ	0,5 mΩ
Tipo protección	IP 67 (TÜV)	IP 67 (TÜV)
Principio de contacto	cobre estañado	cobre estañado
Resistencia al fuego	UL 94-V0	UL 94-V0
Resistencia a la intemperie	DIN ISO 4892-2	DIN ISO 4892-2
Rango temperatura ambiente	-40 °C a +85 °C	-40 °C a +85 °C



Huber&Suhner

Huber&Suhner, compañía suiza establecida en el mercado desde 1969, suministra componentes y sistemas para la conectividad eléctrica y óptica. El cableado Radox de esta marca, ofrecido por la distribuidora Krannich Solar, tiene un tamaño reducido, es flexible, ecológico, resistente a los cambios de temperatura, y posee una capacidad de carga de gran intensidad debido a su baja resistencia eléctrica. La ausencia de productos halógenos en la combustión de los materiales orgánicos de estos cables garantiza que los gases emitidos no contengan características tóxicas ni corrosivas.