



KACO Powador 72.0 TL3 PARK XL INT W5

Eficiencia

98.0%

Garantía

Producto garantizado para 5 años.

Garantía ampliable hasta 20 años con contrato de mantenimiento.

Características eléctricas

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Potencia nominal(kW) | 60.0 |
| Potencia pico(kWp) | 72.0 |
| Potencia máx.(kVA) | 60.0 |
| Tensión máx.(V) | 1000.0 |
| Intensidad máx.(A) | 108.0 |
| Tensión mín.(V) | 200 |
| Tensión máx.(V) | 850.0 |
| Entradas MPP | 3 |
| Monitorización de red | 3-Phase |
| Protocolo de comunicaciones | Ethernet , RS485 |



Kaco, una empresa involucrada con el medio ambiente

La compañía alemana fundada en 1914 entró en el sector fotovoltaico 80 años más tarde, en 1994. Del 2005 al 2008 experimentó un gran crecimiento que se tradujo en tres nuevas fábricas puestas en marcha durante este período. Gracias a 400kW de potencia fotovoltaica instalada en las cubiertas de las instalaciones de la empresa, la fabricación de los inversores es CO2 neutra. Además, los trabajadores de la empresa utilizan vehículos eléctricos para desplazarse y están involucrados en la iniciativa myclimate.

Características técnicas

| | |
|---------------|-------------|
| Entradas CC | 15 |
| Protección IP | IP54 |
| Transformador | No |
| Display | Sí |

Ref: KD21058