



## AXITEC

### AXIpower AC-250P/156-60S

#### Eficiencia

15.37%

#### Garantía

Producto garantizado para 12 años.  
97% inicial con degradación anual  
máxima de 0,5% durante 25 años.

#### Certificaciones

IEC/TÜV , Protection Class 2

#### Datos eléctricos

Potencia (Wp)	<b>250.0</b>
Vmpp (V)	<b>30.7</b>
Impp (A)	<b>8.2</b>
Vca (V)	<b>37.8</b>
Icc (A)	<b>8.7</b>
Tolerancia	<b>+5 Wp</b>
Vmax (V)	<b>1000.0</b>

#### Coefficientes térmicos

Coef. P [%/°C]	<b>-0.44</b>
Coef. I [%/°C]	<b>0.06</b>
Coef. V [%/°C]	<b>-0.33</b>

#### Dimensiones y peso

Largo (mm)	<b>1640</b>
Ancho (mm)	<b>992</b>
Alto (mm)	<b>40</b>
Peso (kg)	<b>20</b>
Área (m <sup>2</sup> )	<b>1.63</b>



#### Los módulos solares de la Expo Zaragoza

El módulo fotovoltaico alemán Axitec, ganador del riguroso concurso público de la Expo Zaragoza 2008, se fabrica en varios países europeos y asiáticos con estrictos controles de calidad. De este modo, la manufactura, fundada en 2001 en Alemania, reduce los costes logísticos y se acerca al consumidor.

#### Componentes

Tipo de célula	<b>Policristalino</b>
Número de células	<b>60</b>
Célula (mm)	<b>156</b>
Conector	<b>MC4 connectable</b>

#### Embalaje palet

Unidades por palet	<b>25</b>
Medidas palet (mm)	<b>1690x1130x1170</b>
Peso (kg)	<b>550.0</b>

#### Contenedor

Palets	<b>28</b>
Unidades	<b>700</b>
Peso (kg)	<b>15400.0</b>

**Ref: KD20013**